



ROIL PETROLI

Roil Top Garden Sae 30 4T

Olio Motore per Macchine da Giardinaggio e Piccola Agricoltura

APPLICAZIONI

- Lubrificante per macchine da giardinaggio 4 tempi, specifico per motori a quattro tempi alimentati con benzine con e senza piombo.

LIVELLI DI QUALITA'

IL ROIL TOP GARDEN 4T presenta i seguenti livelli di qualità internazionali e le seguenti approvazioni di costruttori:

ACEA A2/B2 API SJ/CD - CF-4

Soddisfa le specifiche dei maggiori costruttori GIAPPONESI.

PREROGATIVE

IL ROIL TOP GARDEN 4T è adatto alla lubrificazione nei rasaerba di ogni marca e modello, adatto anche all'impiego nei motori agricoli.

COMPOSIZIONE

Formulato con basi minerali accuratamente selezionate, un pacchetto di additivi ad alte prestazioni ed un miglioratore dell'indice di viscosità molto stabile alle sollecitazioni di taglio.

INTERVALLO CAMBIO OLIO

Si raccomanda di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore del macchinario.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	30
Densità a 15 °C, kg/dm ³ ASTM D1298	0,875
Punto di infiammabilità, °C ASTM D92	223
Punto di scorrimento, °C ASTM D97	-28
Viscosità cinematica, cSt a 40 °C	90
cSt a 100 °C ASTM D445	11.0
Indice di viscosità ASTM D2270	105
TBN, mgKOH/g ASTM D2896	8,0
Ceneri solfatate, %peso ASTM D874	1,30