



ROIL PETROLI

Roil Super Tractor Unic S.t.o.u. 15W-40

Olio multifunzionale per trattori

APPLICAZIONI

Il SUPER TRACTOR UNIC S.T.O.U. 15W/40 è un olio multifunzionale multigrado per la lubrificazione di motori, trasmissioni ed impianti idraulici di macchinari agricoli; di idoneo impiego nei casi in cui si vogliono soddisfare tutte le necessità di lubrificazione del parco automezzi impiegando un solo olio, assicurando notevoli benefici economici e semplificando le operazioni di stoccaggio al massimo.

LIVELLI DI QUALITA'

Il SUPER TRACTOR OIL 15W-40 presenta i seguenti livelli di qualità internazionali e le seguenti approvazioni di costruttori:

- **CLASSIFICHE:**
- **API CE/SF, MB 227.1,**
- **API GL-4 MIL-L-2104 D**
- **FORD M2C-159D**
- **CAT TO-2**
- **ALLISON C-3/C-4**

E' un olio minerale formulato con basi paraffiniche raffinate al solvente ed uno speciale pacchetto di additivi.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE	15W-40
Densità a 15 °C, kg/dm ³ ASTM D1298	0,886
Punto di infiammabilità, °C ASTM D92	212
Punto di scorrimento, °C ASTM D97	-37
Viscosità cinematica, cSt a 40 °C	68
cSt a 100 °C ASTM D445	10,5
TBN, mgKOH/g ASTM D2896	10,4
Ceneri solfatate, %peso ASTM D874	1,41

COMPOSIZIONE